

TECHNISCHE DATEN

BEZEICHNUNG	351 RAHMEN KURZ	352 RAHMEN MITTEL	353 RAHMEN LANG
Sitzbreite	300 - 360	360 - 580	360 - 580
Breite fahrbereit	Sitzbreite + 200 (mit Seitenteil CODE 100 SB + 180)		
Breite gefaltet	280		
Sitztiefe	330 - 380	350 - 460	480 - 530
Sitzhöhe vorne	370 - 495	370 - 560	370 - 560
Sitzhöhe hinten	400 - 465	385 - 520	385 - 520
Gesamthöhe	830	920	920
Rückenhöhe	340 - 400	340 - 500	340 - 500
Armlehnenhöhe (CODE 81)	165 - 240	200 - 290	200 - 290
Länge mit Fußstütze	880	1040	1120
Personengewicht	75	135	160
Min. Leergewicht	12	13	14
Zul. Gesamtgewicht	87	148	174
Transportgewicht	8	8,5	9
Antriebsrad (22")	560	560	560
Antriebsrad (24")		610	610

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Geschwindigkeit in km/h, Maßtoleranzen ± 10 mm, Daten unter Vorbehalt konstruktiver Änderungen.

RAHMENFARBEN



GLOOR
 REHAB. & CO. AG
 42699 Solingen
 Tel. +49 (0) 212 2400-1
 Fax +49 (0) 212 2400-240
 www.gloor.de



MEYRA
AVANTI

OPTIMIERT BIS INS DETAIL

ACTIVE

by www.bwc.gmbh

» ERLEBEN SIE DIE NEUEN MÖGLICHKEITEN «

AUßERDEM
NEU

- 10 Rahmenfarben ohne Aufpreis für individuelle Farbgestaltung, Varioblock und Lenkgabel in einer anderen Rahmenfarbe auf Anfrage möglich
- Rückengurthöhe in 460, 480 und 500 mm erhältlich
- Sitzgurtdurchhang nachspannbar
- 50 mm Radüberdeckung
- Alu-Doppelkreuzstrebe für Sitzbreiten 360–460 mm, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben oder hohen Beanspruchungen
- Stützrollen abschwenkbar oder einsteckbar, als Paar oder einzeln anwählbar



Sitzbreiten in 420 mm und 440 mm



Höhenverstellbares Seitenteil mit Einhandbedienung



Teleskopier- und winkeleinstellbare Rückenhöhen von 350–410 mm bzw. 400–460 mm für die ideale Anpassung an sich verändernde Krankheitsbilder



Beinstützbereich kompakt (Vorderrahmenwinkel 78°) oder standard (Vorderrahmenwinkel 70°), abnehmbar und wegschwenkbar



Stufen oder stufenlose Einstellung der Unterschenkelhöhe an persönliche Bedürfnisse anpassbar, auch verkürzte Unterschenkelhöhe von 290–390 mm möglich



Bis zu 12° Sitzneigung für feinstufige Anpassungsmöglichkeiten



Aktiv-Rad mit Radialspeicherung, Schwalbe ONE Bereifung, Nabe, Felge, Greifreifen farblich in blau, rot, gelb für mehr Individualisierung



Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt und leicht



Einzigartige Bremse mit extrem geringen Betätigungskräften



Curve GEKKO, Aluminium schwarz eloxiert mit wechselbarer Gummilippe, ergonomisches Greifreifenprofil, ideal für Tetraplegiker